

Ein Oelsammler, der auch ohne ständiges Absaugen selbsttätig Oel sammelt und separiert:

Der universelle WU-Oelskimmer und Oelsammler



- der **WU-Oelskimmer** bildet nach einem Oelunfall sowohl Absaugstelle wie Auffangbereich
- der **WU-Oelskimmer** lässt sich direkt koppeln mit allen WU-Oelsperren und dank Adapterstücken mit jeder anderen Oelsperre. Individuelle Einsatzvarianten!
- der **WU-Oelskimmer** trennt selbsttätig Oel von Wasser (Minimierung der Entsorgungskosten).
- der **WU-Oelskimmer** ist aus Leichtmetall gefertigt in zwei Einsatzgrößen für Fluss und See. Preisgünstig!

Technische Angaben:

Die WU-Oelskimmer der neuen Generation sind gefertigt in Aluminium.

WU-Oelskimmer und Oelsammler Typ1:

Geeignet für den Einzeleinsatz oder zum Koppeln an jede herkömmliche Oel-Leitsperre und für sämtliche Gewässer. Innendurchmesser der Einrichtung: 1 m, Aussendurchmesser: 1,40 m, rundumlaufender Schwimmteil 15 cm hoch, Eintauchteil unterhalb Schwimmteil 10 cm hoch, Gesamthöhe der Einrichtung 25 cm, Gewicht ca. 40 kg. Einlaufregulierung sowie Absaugskimmerstück, regulierbar, mit C-Messing-Saugkupplung aussen. Beidseits am Einlaufteil befinden sich Drehschnellverschlüsse für das Koppeln von WU-Oelsperren oder Adapterstücken zu anderen Oelsperren. Vier Ankerringe an verschiedenen Positionen der Einrichtung zum Befestigen von Seilen. Handgriffe rundum.

WU-Oelskimmer und Oelsammler Typ2:

Geeignet für den Einzeleinsatz, zum Koppeln an jede herkömmliche Oel-Leitsperre oder zum Führen und Ziehen mit Booten, ausbaubar mit zwei seitlichen 3 m langen Leitarmen. Innendurchmesser der Einrichtung 1,30 m, Aussendurchmesser 1,70 m, rundumlaufender Schwimmteil 25 cm hoch, Eintauchteil unterhalb Schwimmteil 10 cm hoch, Gesamthöhe der Einrichtung 35 cm, Gewicht ca. 60 kg. Einlaufregulierung

sowie Absaugskimmerstück, regulierbar, mit C-Messing-Saugkupplung aussen. Beidseits am Einlaufteil befinden sich Drehschnellverschlüsse für das Koppeln von WU-Oelsperren oder Adapterstücken zu anderen Oelsperren. Vier Ankerringe an verschiedenen Positionen der Einrichtung zum Befestigen von Seilen. Dazu als Zusatzbestückung: selbstschwimmende Leitarme 3 m lang, 35 cm hoch mit Schwimmteil, demontabel, im Winkel verstellbar und fixierbar, mit Drehschnellverschlüssen zum Koppeln von WU-Oelsperren oder Adapterstücken zu anderen Oelsperren. Handgriffe rundum, geeignet auch zu Befestigen der Einrichtung an Booten.

Einsatzbeispiele:

Rheinhafen Basel
WU-Oelskimmer Typ 2
Im Schlepp an zwei Booten
Für den grossflächigen
Einsatz nach einer Havarie



Hochrhein bei Birsfelden BL
Oelskimmer in textiler Fertigung



Thur TG
WU-Oelskimmer Typ 1
v-förmig eingesetzt mit
zwei seitlichen
WU-Oelsperren



Donau bei Krems
WU-Oelskimmer Typ 2
mit Leitarmen als
Einzelauffangbereich



Der WU-Oelsammler
Geeignet für den
Einzelseinsatz
(bei Kanaleinläufen zb.)
oder als sicherer Auffang-
bereich am Ende einer
WU-Flachwassersperre

